



户内全彩系列产品规格书
INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本
A1.2 版



户内常规 PH3-288 表贴三合一
INDOOR CONVENTIONAL PH3-288 SMD 31N1 PRODUCT SPECIFICATION
产品规格书

户内全彩系列产品规格书

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本

A1.2 版

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS



模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	JL-P3-16s	
	模组尺寸	Module size	288mm*96mm	
	物理点间距	Physical pitch	3mm	
	物理密度	Physical Density	111111dots/m2	
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package mode	SMD 3IN1-2020	
	模组分辨率	Module Resolution	96dots (W)*32dots (H)	
	模组最大功耗	Max Power	14W	
	模组厚度	Module thickness	15mm	
	模组重量	Module Weight	224g	
	驱动方式	Drive type	恒流驱动 Constant drive	
	扫描方式	Scan mode	1/16 扫描 1/16scan	
	接口方式	Port type	HUB75	
	主要应用于	Mainly applicable to	条形屏，货架屏	Strip screen/Shelf screen

户内全彩系列产品规格书

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本

A1.2 版



户内全彩系列产品规格书

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本

A1.2 版

显示屏参数 Display Parameters	最佳视角	best viewing angle	H:120°;V:120°
	视距	recommended viewing distance	≥3m
	驱动 ic	Driving IC	北方集创 ICN2153
	画面刷新率	Rate refresh	1920Hz
	白平衡亮度	Brightness of white balance	700cd/m²
	输入电压	Input voltage	110-220V;AC±10%
	工作温度/湿度	operating temperature/humidity	-30℃~+45℃
	平均功耗	Average Power Consumption	220w/m²
	最大功耗	Max. Power Consumption	600w/m²
	寿命	life time	>100000 hours
	坏灯率	the rate	<0.0001
	平均无故障时间	MTBF	>5000 hours

户内全彩系列产品规格书

版本

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A1.2 版

案例分享

CASE SHARING

