



广告机/水牌机

项目		技术参数					
整机规格	型号	PH1. 25	PH1. 538	PH1. 667	PH1. 86	PH2	PH2. 5
	像素间距	1. 25mm	1. 538mm	1. 667mm	1. 86mm	2mm	2. 5mm
	像素点类型	全彩					
	像素点配置	1R1G1B					
	模组尺寸	320mm×160mm					
	LED灯封装形式	SMD1010	SMD1212	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121
	像素点密度（点/㎡）	640000点	422500点	360000点	288906点	250000点	160000点
	模组像素点	256×128	208×104	192×96	172×86	160×80	128×64
	整屏分辨率	512×1280	416×1040	384×960	344×860	320×800	256×640
	扫描方式	1/64扫	1/52扫	1/48扫	1/43扫	1/40扫	1/4扫
	最大功率	700W	650W	650W	600W	600W	550W
	平均功率	300W	280W	280W	240W	240W	200W
	观看距离	>1m	>1m	>1. 5m	>2m	>2m	>3m
	显示尺寸	640mm×1600mm					
	整机尺寸	宽645mm×高1960mm×厚50mm					
	结构	底座可拆卸					
	整机重量	45KG					
	电源电压	5V					
	供电电压	AC100-240V 50/60HZ					
	工作温度	（-20℃ - +65℃）					
	颜色	银灰+黑色					
	水平角度	160°					
	垂直角度	140°					
	白平衡亮度	600cd/m²					
	模组间隙	<0. 5mm					
	刷新频率	≥3840HZ					
	灰度等级	16 bits					
	控制	手机Wifi/USB/网口					